# Hoja de producto ES

Fecha rev.: 19/09/2025
Ref. Doc: PDS-1415

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Termómetro digital con sonda plegable KT-600**

**Descripción** : Sonda plegable de acero inoxidable de 100 mm de longitud. Unidades de temperatura en °C/°F. Rango: -50 +300 °C (-58 +572 °F), resolución 0.1 °C/°F. Alimentación: 1 pila botón LR44 1.5V. Dimensiones: 243 x 33 mm (143 x 33 mm plegado)

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

## DATOS TÉCNICOS

| referencia | rango | tipo | unidades por ref. |
|---|---|---|---|
| THER-D33-001 | -50 +300 °C | plegable | 1 |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| THER-D33-001 | 0,303 | 0,15 | 90251920 | 08434868079632 |

## FOTO DEL PRODUCTO



## OTROS DATOS TÉCNICOS

**Precisión:**

±1 ºC (de −10 ºC a +100 ºC)

±2 ºC (de −50 ºC a 10,1 ºC, de +100,1 ºC a +200 ºC)

±4 ºC (de +200,1 ºC a +300 ºC)

# Product page EN

Date rev.: 09/19/2025
Doc. Ref: PDS-1415

## GENERAL INFORMATION

**Product name : Digital thermometer with foldable probe KT-600**

**Description** : Foldable probe made of stainless steel, 100 mm long. Temperature unit °C/°F. Range: -50 +300 °C (-58 +572 °F), resolution 0.1 °C/°F. Power supply: 1 battery LR44 type 1.5V. Dimensions: 243 x 33 mm (143 x 33 mm folded)

CE Complies with the specifications defined in the European directive

## TECHNICAL DATA

| reference | range | type | pcs/pack |
|---|---|---|---|
| THER-D33-001 | -50 +300 °C | foldable | 1 |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| THER-D33-001 | 0,303 | 0,15 | 90251920 | 08434868079632 |

## PRODUCT PHOTO



## MORE TECHNICAL DATA

**Accuracy:**

±1 ºC (from −10 ºC to +100 ºC)

±2 ºC (from −50 ºC to +10.1 ºC, from +100.1 ºC to +200 ºC)

±4 ºC (from +200.1 ºC to +300 ºC)

# Fiche produit FR

Date : 19/09/2025
Ref. Doc : PDS-1415

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Thermomètre numérique avec sonde pliante KT-600**

**Description** : Sonde pliante en acier inoxydable de 100 mm de longueur. Unités de température en °C / °F. Gamme : de -50 à +300 °C (de -58 à +572 °F), résolution 0.1 °C / °F. Alimentation : 1 pile bouton LR44 1.5V. Dimensions : 243 x 33 mm (plié : 143 x 33 mm)

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence | gamme | type | unités par ref. |
|---|---|---|---|
| THER-D33-001 | -50 +300 °C | pliante | 1 |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| THER-D33-001 | 0,303 | 0,15 | 90251920 | 08434868079632 |

## PHOTO PRODUIT



## MORE TECHNICAL DATA

**Précision :**

±1 ºC (de −10 ºC à +100 ºC)

±2 ºC (de −50 ºC à +10,1 ºC, de +100,1 ºC à +200 ºC)

±4 ºC (de +200,1 ºC à +300 ºC)

# Scheda prodotto IT

Data: 19/09/2025
Ref. Doc: PDS-1415

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Termometro digitale con sonda flessibile KT-600**

**Descrizione** : Sonda pieghevole in acciaio inox lunga 100 mm. Unità di misura della temperatura in °C/°F. Range: -50 + 300 °C (-58 + 572 °F), risoluzione 0.1 °C/°F. Alimentazione: 1 batteria pulsante LR44 1.5V. Dimensioni: 243 x 33 mm (143 x 33 mm piegato)

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

## DATI TECNICI

| referenza | variabilità | tipo | unità per ref. |
|---|---|---|---|
| THER-D33-001 | -50 +300 °C | pieghevole | 1 |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| THER-D33-001 | 0,303 | 0,15 | 90251920 | 08434868079632 |

## FOTO DEL PRODOTTO



## PIÙ DATI TECNICI

**Precisione:**

±1 ºC (da −10 ºC a +100 ºC)

±2 ºC (da −50 ºC a +10,1 ºC, da +100,1 ºC a +200 ºC)

±4 ºC (da +200,1 ºC a +300 ºC)

# Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 19/09/2025
Ref. Doc.: PDS-1415

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Digitale thermometer met inklapbare sensor KT-600**

**Beschrijving** : Inklapbare roestvrijstalen sensor, 100 mm lang. Temperatuureenheden in ºC/ºF. Meetbereik: -50 +300 °C (-58 +572 °F), resolutie 0,1 °C/°F. Voeding: 1 batterij LR44 1.5V. Afmetingen: 243 x 33 mm (ingeklapt: 143 x 33 mm)

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | bereik | type | stuks per ref. |
|---|---|---|---|
| THER-D33-001 | -50 +300 °C | inklapbaar | 1 |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| THER-D33-001 | 0,303 | 0,15 | 90251920 | 08434868079632 |

## PRODUKTFOTO



## ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

**Nauwkeurigheid:**

±1 ºC (van −10 ºC tot +100 ºC)

±2 ºC (van −50 ºC tot +10,1 ºC, van +100,1 ºC tot +200 ºC)

±4 ºC (van +200,1 ºC tot +300 ºC)

# Produktblatt DE

Datum Rev.: 19/09/2025
Ref. Dok.: PDS-1415

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Thermometer mit Sonde, digital, klappbar, KT-600**

**Beschreibung** : Klappbare Sonde aus Edelstahl, 100 mm Länge. Temperatureinheiten: ºC / ºF. Messbereich: -50 - 300 °C (-58 - 572 °F); Auflösung: 0,1 °C/°F. Betrieb: 1 x 1,5V LR44-Batterie. Maße: 243 x 33 mm (eingeklappt: 143 x 33 mm).

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Messbereich | Typ | Stückzahl pro Artikel |
|---|---|---|---|
| THER-D33-001 | -50 +300 °C | klappbar | 1 |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| THER-D33-001 | 0,303 | 0,15 | 90251920 | 08434868079632 |

## PRODUKTFOTO



## WEITERE TECHNISCHE DATEN

**Genauigkeit:**

±1 ºC (von –10 ºC bis +100 ºC)

±2 ºC (von –50 ºC bis +10,1 ºC, von +100,1 ºC bis +200 ºC)

±4 ºC (von +200,1 ºC bis +300 ºC)