Autoclaves para esterilización Autester “ST DRY PV-B Print”

CAPACIDADES: 23 LITROS

Conforme a las directivas: 2014/68/UE equipos a presión,3.3

NUEVO

USB

CARACTERÍSTICAS

Cámara interior de acero inox.
Purgado por vacío fraccionado.
Secado por vacío.
Generador de vapor externo.
Depósito de agua para alimentar la caldera.
Gran penetración en productos porosos.
Útil en estomatología, oftalmología, quirófanos, etc.
Llenado automático o manual del deposito de agua.
Conexión USB para memorización de parámetros (Software incluído).
Impresora integrada.



IMPRESORA INTEGRADA

CONTROL DE TEMPERATURA Y CICLO POR MICROPROCESADOR AUTOMÁTICO.

SEGURIDAD

Dispositivo bloqueo puerta. Previene aperturas accidentales de la puerta.
Válvula de seguridad. Previene que la presión sobrepase el límite máximo.
Termostato de seguridad. Desconecta la calefacción en caso de sobretemperatura o falta de agua en el depósito.
Envolvente de protección térmica de la tapa.
Alarma de deposito de agua sucia lleno.

PANEL DE MANDOS



1. Display electrónico digital.
2. Pulsador aumentar valor.
3. Pulsador disminuir valor.
4. Pulsador menú.
5. Pulsador Start/Stop.

CICLOS	134 °C Desembalado	134 °C Embalado	134 °C Prion	134 °C Goma	121 °C Textil	121 °C Liquido	134 °C Usuario	121 °C Test B&D/Helix	134 °C Bowie Dick	Test de Vacío
Temperatura esterilización	134 °C	134 °C	134 °C	121 °C	121 °C	121 °C	134 °C	134 °C	134 °C	-
Presión de esterilización	2,04 bar	2,04 bar	2,04 bar	1,04 bar	1,04 bar	1,04 bar	2,04 bar	2,04 bar	2,1 bar	-
Número de vacíos	1	3	3	1	3	-	3	3	3	-
Tiempo de esterilización	4 min.	5 min.	18 min.	20 min.	20 min.	30 min.	4 min.	3,5 min.	3,5 min.	-
Tiempo de secado	9 min.	9 min.	9 min.	9 min.	18 min.	1 min.	3 min.	3 min.	3min.	-

MODELO	Código	Capacidad litros	Ø / fondo cm		Medidas externas cm			Medidas bandejas cm			Consumo W	Peso kg
					Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo		
AUTESTER ST DRY PV-B	4001739	23	24,5	48	40	47	67	2	20,5	38	2300	48



Se suministra con: Una junta de recambio, llave de ajuste puerta, soporte con tres bandejas, pinza extractora, filtro de agua de vaciado y tubo salida de agua.

ACCESORIOS

Destilador de agua especial para autoclaves. (Ver pág. 93)
Selladoras. (Ver pág. 99 y 100).