Arcones congeladores “Combatemp”

PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE -14 °C HASTA -28 °C.



APLICACIONES
Para la congelación y conservación de productos.

CARACTERÍSTICAS
Mueble exterior recubierto en epoxi. Recinto interior en aluminio gofrado con guía soporte para el apoyo de cestas o bandejas. Encimera y contrapuerta moldeada en ABS resistente y de fácil limpieza.
Puerta abatible con bisagras compensadas y cerradura con llave. Grupo compresor hermético, silencioso y sin vibraciones.
Luz interior al abrir la puerta en todos los modelos menos en combatemp S-30.
Regulador electrónico digital de la temperatura.
Sonda de N.T.C.

PANEL DE MANDOS
Regulador de la temperatura.
Display digital de la temperatura real y prefijada.
Pulsador selector de la temperatura.

MODELOS	Código	Capacidad litros	Capacidad de congelación en 24 h Kg	Temperatura hasta °C	Alto/Ancho/Fondo (interior) cm	Alto/Ancho/Fondo (exterior) cm	Consumo W	Peso Kg
COMBATEMP S-30	2101040	206	28	-28	74 63 53	92 75 71	160	38
COMBATEMP L-30	2101041	343	38	-28	74 100 53	92 113 71	200	56

Código 2101040 se suministran con 1 cestillo, código 2101041 se suministra con 2 cestillos.

REPUESTOS Cestillos

Para Combatemp. Código	2101040 / 2101041
Cestillos	1001810

Refrigeradores de circulación “Chiller”

PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE +35 °C. HASTA + 5 °C.
REFRIGERADO POR AIRE

NUEVO

DESCRIPCIÓN COMUNES
Sistema de circulación Anticongelante refrigerante por fluido GLYCOL ORGANICO 50% (Utilización - 35 °C + 145°C)
Evaporador de aleación de titanio o acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS COMUNES
Temperatura de precisión: + / - 1 °C
Capacidad de refrigeración: 1450W, 4200W y 8200W
Fuente de alimentación: AC 220 V, 50Hz (110 / 120 / 230 V, 50 / 60Hz)
Caudal de bomba:19 L/min, 28L/ min y 50L /min
Dispositivos de protección: Sobrecalentamiento del comrpesor , alta y baja presión , exceso de temperatura y anticongelante.

PANEL DE MANDOS
Función de control de enclavamiento
Sistema inteligente de control de PC.
Múltiples modos de operación de programa con función rápida



CH 4200 Y CH 8200



CH1400

Modelo	Código	Rango de temperatura	Alto/Ancho/Fondo Exterior (cm)	Potencia compresor	Capacidad de refrigeración	Volumen del tanque	Caudal de bomba	Peso Kg	Potencia de entrada	Elevador de bomba
CH 1400	6001493	+35 °C a + 5 °C	42,2 x 28,6 x 57	480 W	1450 W	6,7 L	19 L / MIN	23,5 KG	610W	12m
CH 4200	6001494	+35°C a + 5 °C	89 x 48 x 55	980 W	4200 W	26 L	28 L / MIN	57 KG	1235W	40m
CH 8200	6001496	+35 °C a + 5 °C	90 x 61 x 75	2600 W	8200 W	46 L	50 L / MIN	120 KG	3570W	26m

ACCESORIOS

1000028	FLUIDO REFRIGERANTE GLYCOL ORGANICO - 35°C + 145 °C 5 L