Armoire conservateur avec double compresseur “Templow” YC

NOUVEAU

POUR TEMPÉRATURES DE 2°C À 8°C. EN BAC SUPÉRIEUR.
POUR TEMPÉRATURES DE -10°C À -40°C. EN BAC INFÉRIEUR.
3 PLATEAUX ET 1 TIROIR DANS LE BACSUPÉRIEUR. 3 TIROIRS EN BAC INFÉRIEUR.

CARACTÉRISTIQUES

Boîtier extérieur en métal recouvert d'époxy pour le modèle YC- 289 et en PCM pour le modèle YC-300.
Enceinte intérieure en acier inoxydable pour le modèle YC-289 et en tôle d'aluminium avec pulvérisation.
Double compresseur offrant une stabilité et une constance de température maximales.
Régulation progressive des plateaux pour une utilisation variable de l'intérieur.
Porte verrouillable avec clé.
Sortie USB pour l'enregistrement des données.
Contrôle électronique numérique.
Alarmes de basse et haute température, de porte ouverte, d'erreur de capteur et de panne de courant.
Batterie de secours pour les alarmes.

PANNEAU DE CONTRÔLE

Réglage des paramètres.
Affichage de l'indicateur de température de l'enceinte supérieure
.Affichage de la température inférieure de l'enceinte.
Augmentation/diminution de la valeur du paramètre.



Modèle YC-300



Modèle YC-289

MODÈLE	Code	Capacité litres	Range °C	Haut. / Larg. / Prof (extérieur) cm	Consom W	Poids Kg
Templow YC 289	2101288	Supérieure 189 Inférieur 105	Supérieure 2 a 8 Inférieur -10 a -40	183 70 64	360	136
Templow YC 300	2100057	Supérieure 200 Inférieur 100	Supérieure 2 a 8 Inférieur -10 a -26	187 70 64	360	87

Livré avec 3 plateaux et 4 tiroirs.

Machines de glace triturée “COM-50”, “COM-85” et “COM-150”

MODÈLE "COM-50 : PRODUCTION 58 KG - 24 HEURES.
MODÈLE "COM-85" : PRODUCTION 89 KG - 24 HEURES.
MODÈLE "COM-150" : PRODUCTION 142 KG - 24 HEURES.

APPLICATIONS

Préservation et stockage d'échantillons analytiques, de tissus biologiques, de cultures cellulaires et autres applications nécessitant le maintien d'une température inférieure à la température ambiante.

CARACTÉRISTIQUES

Armoire d'extérieur en acier inoxydable. AISI 304
Intérieur isolé thermiquement.
Grande capacité de production de glace à partir d'eau du réseau ou d'eau purifiée.
Tropicalisé (classe T).
Il est conseillé d'installer un filtre anti-calcaire et de procéder à un nettoyage périodique en cas d'eau à teneur moyenne ou élevée en calcaire (eau dure).

PANNEAU DE CONTRÔLE

Interrupteur principal.



COM-85 code 5020105



COM-150 code 5020106



COM-50 code 5020104

MODÈLES	Code	Production 24h.(kg)	Capacité Reservoir (Kg)	Haut. / Larg. / Prof. cm	Consom. W	Poids Kg
COM-50	5020104	58	20	79 47 60	470	58
COM-85	5020105	89	20	79 47 60	550	58
COM-150	5020106	142	60	136 51 55	900	75

Caractéristiques: Voir page 190.

ACCESSOIRES

Détartreur AC-3 (Voir page : 271) Code : 0703053
*Utilisation obligatoire dans les prises d'eau non filtrées ou non traitées pour le bon fonctionnement de l'équipement.