# Armario conservador “Templow” FL-450 y FL-528

**PARA TEMPERATURAS DESDE -20 °C HASTA -40 °C.**
**MODELO FL-450 CON 12 CAJONES.**
**MODELO FL-528 CON 3 ESTANTES.**

NUEVO

## CARACTERISTICAS COMUNES

Refrigeración ecológica: Sin freón, eficiente y respetuoso con el medio ambiente.
Control de temperatura preciso: Microprocesador para ajuste exacto.
Alarmas de seguridad: Visuales y sonoras por fallos de temperatura y puerta abierta.
Aislamiento térmico: Espuma de poliuretano para mayor eficiencia.
Registro de datos: USB, grabación cada 10 minutos durante 2 años.
Orificios laterales para conexiones, sondas...

**Modelo FL-450:**
Doble compresor: Control independiente de las dos cámaras.
Almacenaje: 12 cajones para organización.

**Modelo FL-528:**
Condensador de gran superficie: Mejora la disipación de calor.
Puerta de aislamiento térmico de dos capas: Previene pérdida de refrigeración.
Material resistente: Acero galvanizado (opción acero inoxidable).



Modelo FL-450 Modelo FL-528

## PANLE DE MANDOS

Pantalla digital: Muestra temperatura, voltaje y temperatura ambiental.
Control preciso: Microprocesador para temperatura exacta.
Alarmas de seguridad: Temperatura alta/baja, puerta abierta, fallos de energía y sensores.
Protección: Bloqueo de teclado y protección de parámetros

| MODELOS | Código | Capacidad Litros | Rango °C | Alto / Ancho / Fondo Exterior (cm) | Alto / Ancho / Fondo Interior(cm) | Peso (Kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL-450 | 2100058 | 450 | -20 a -40 | 196 81 73 | (63 65 57)x2 | 162 | *Se suministra con 12 cajones |
| FL-528 | 2100059 | 528 | -20 a -40 | 195 93 104 | 127 59 70 | 234 | *Se suministra con 3 estantes |

# Armarios refrigerados “Stocklow” LS, GS y LSC

SIN CFC · CFC FREE · SANS CFC

**CON CIRCULACIÓN POR AIRE FORZADO.**
**MODELO LS, CON PUERTA METÁLICA. PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE +1 °C HASTA +8 °C.**
**MODELO GS, CON PUERTA DE VIDRIO DOBLE, PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE +1 °C HASTA +8 °C.**
**MODELO LSC CON PUERTA METÁLICA. PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE -17 °C HASTA -22 °C.**

## APLICACIONES

Conservación y almacenaje de productos que requieran temperaturas inferiores al ambiente.

## CARACTERÍSTICAS

Mueble exterior, puerta y recinto interior recubiertos en acero inox. AISI 304.
Resistente a los agentes químicos.
Grupo compresor hermético tropicalizado.
Descongelación automática con evaporación del agua por descarche eléctrico temporizado.
Soportes para estantes regulables en altura.
Soportes pie delanteros regulables en nivel (modelos LS y GS).
Se suministra con ruedas (modelo LSC).
Cambio de sentido de apertura de la puerta.
Puerta con cerradura y llave.
Se fabrican en dos versiones:
**Stocklow LS y LSC** completamente metálico, interior, mueble exterior y puerta en acero inox. AISI 304.
**Stocklow GS** completamente metálico, interior y mueble exterior en acero inox. AISI 304. con puerta de vidrio para visualizar el recinto interior.



*Modelo Stocklow LS y LSC, con puerta metálica.* *Modelo Stocklow GS, con puerta de vidrio.*

## PANEL DE MANDOS

Interruptor general de puesta en marcha.
Regulador electrónico de la temperatura.
Termómetro digital lector de la temperatura.
Interruptor luz interior (solo modelo con puerta de vidrio).

**REPUESTOS**
Código 1001858 Conjunto 2 guías + Bandeja adicionales

| MODELOS | Código | Capacidad litros | Puerta | Alto / Ancho / Fondo (interior) cm | Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm | Nº de bandejas | Consumo W | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOCKLOW LS | 2101283 | 670 | Metálica | 154 61 63 | 213 73 84 | 3 | 338 | 120 |
| STOCKLOW GS | 2101284 | 670 | Vidrio | 154 61 63 | 213 73 84 | 3 | 338 | 125 |
| STOCKLOW LSC | 2101289 | 670 | Metálica | 154 61 63 | 213 73 84 | 3 | 500 | 125 |

Se suministran con 3 bandejas de acero, plastificadas en PVC.