# Agitadores horizontales para bolsas de plaquetas “APL-48” y “APL-96”

**MOVIMIENTO DE VAIVÉN A VELOCIDAD FIJA DE 66 R.P.M, CARRERA LATERAL 40 MM.**
**MODELO “APL-48”: CAPACIDAD 48 BOLSAS DE PLAQUETAS.**
**MODELO “APL-96”: CAPACIDAD 96 BOLSAS DE PLAQUETAS.**

***Agitación constante de bolsas de plaquetas por largos periodos de tiempo***

NUEVO DISEÑO



APL-48



APL-96

## CARACTERÍSTICAS

Mueble recubierto en epoxi con plataforma en aluminio tratado con gradillas para bolsas en acero inox. AISI 304.
Dispositivo programable de pausa de agitación y reinicio automático para la manipulación de las bolsas. (30 ± 90 segundos).
Alarma acústica en caso de corte de suministro eléctrico.
Pantalla LCD informativa del registro de incidencias: contabiliza el número de cortes de suministro y la duración de los mismos.
Al restablecerse el suministro el aparato reinicia automáticamente la agitación.

## PANEL DE MANDOS

**Botón monomando para ajuste de:** -Programación de fecha y hora.
-Pulsador de paro de agitación durante 60 segundos.
-Reset de las alarmas.
-Desplazamiento para revisión del número de incidencias.
-Programación del tiempo de paro del agitador.

| MODELOS | Código | Número estantes | Capacidad bolsas | Alto / Ancho / Fondo Cm. | Consumo W | Voltaje V | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APL-48 | 3000980 | 8 | 48 | 40 44 39 | 50 | 110 / 230 50/60 Hz | 22 |
| APL-96 | 3000981 | 8 | 96 | 40 84 39 | 50 | 110 / 230 50/60 Hz | 39 |

# Cámara de incubación “PLX-IN”

**PARA AGITADOR DE BOLSAS DE PLAQUETAS “APL-48” CAPACIDAD 48 BOLSAS DE PLAQUETAS.**
**PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE 18 ºC. HASTA 60 ºC.**
**RESOLUCIÓN 0,1 ºC. ESTABILIDAD ±0,1 ºC. HOMOGENEIDAD ±0,5 ºC. ERROR DE CONSIGNA ±0,3 ºC.**

***A efecto Peltier. Sin grupo compresor.Silenciosa, exenta de vibraciones, gran precisión y bajo consumo***

## CARACTERÍSTICAS

Construido en metacrilato con puerta abatible que facilita el acceso a la zona de trabajo y visualización del interior de la cámara durante la agitación de las bolsas.
Base inferior en acero inox. AISI 304.
Dispositivo de protección con autodesconexión en caso de apertura de la puerta y reanudación automática en 30 segundos.

## PANEL DE MANDOS

Interruptor general de puesta en marcha con regulación digital de la temperatura.

## MODELO

| Código | Alto/Ancho/Fondo (exterior) cm | Alto/Ancho/Fondo (interior) cm | Consumo w | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|
| 3000958 | 44 69 65 | 33 52 50 | 360 | 38 |

**Bajo demanda se suministra para 110 V- 60 Hz.**



*Con registrador gráfico.

Nota: Para una correcta conservación de las bolsas se recomienda mantener a temperaturas entre 20 y 24 ºC.

Cámara de incubación PLX-IN, código 3000958 con agitador APL-48, código 3000980