Agitateurs horizontaux pour les sacs de plaquettes “APL-48” et “APL-96”

MOUVEMENT DE VA-ET-VIENT AVEC VITESSE FIXE R.P.M 66, DÉPLACEMENT LATÉRAL DE 40MM.
MODÈLE "APL-48" CAPACITÉ: 48 SACS DE DE PLAQUETTES.
MODÈLE "APL-96" CAPACITÉ: 96 SACS DE DE PLAQUETTES.

Agitation constante de sacs de plaquettes pendant de longues périodes de temps.



APL-48



APL-96

NOUVEAU DESIGN

CARACTÉRISTIQUES

Meuble avec revêtement époxy avec la plate-forme d'aluminium traité, avec supports pour sacs en acier inoxydable. AISI 304.
Dispositif programmable de pause d’agitation et redémarrage automatique pour la manipulation de sacs. (30 ± 90 secondes).
Alarme sonore en cas de panne de courant.
Écran LCD, pour signaler l'enregistrement d’incidents: compte le nombre de pannes et de leur durée.
Lorsque le courant est rétabli l'appareil redémarre automatiquement l’agitation.

PANNEAU DE COMMANDES

Bouton multi-commandes pour le réglage de: -Fixer la date et l'heure. -Réinitialisation des alarmes. -Programmation du temps d'arrêt de l'agitateur. -Bouton d'arrêt d'agitation pendant 30 secondes. -Déplacement pour revoir le nombre d'incidents.

MODELOS	Code	Nombre d'étagères	Capacité sacs	Haut. / Larg. / Prof. Cm.	Consom W	Voltage V	Poids Kg
APL-54	3000980	8	48	40 44 39	50	110 / 230 50/60 Hz	22
APL-108	3000981	8	96	40 84 39	50	110 / 230 50/60 Hz	39

Cabine d'incubation “PLX-IN

POUR AGITATEURS DE SACS DE DE PLAQUETTES "APL-48"
CAPACITÉ: 48 SACS DE DE PLAQUETTES.
TEMPÉRATURES RÉGLABLES DEPUIS 18ºC. JUSQU À 60ºC.
STABILITÉ ±0,1°C. HOMOGÉNÉITÉ ±0,5°C. ERREUR DE CONSIGNE ±0,3°C.
RÉSOLUTION 0,1°C

A effet Peltier, sans groupe de compresseur. Silencieux et sans vibrations, de haute précision.

CARACTÉRISTIQUES

Construit en méthacrylate avec porte battante, facilitant l'accès à la zone de travail et la visualisation de l'intérieur de la chambre pendant l'agitation des sacs.
Base en bas en acier inoxydable. AISI 304.
Dispositif de protection avec auto-déconnexion en cas d'ouverture de la porte et de redémarrage automatique en 30 secondes.

PANNEAU DE COMMANDES

Interrupteur principal de démarrage avec contrôle de température digital.

MODÈLES

Code	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Haut. / Larg. / Prof. (intérieur) cm	Consom w	Poids Kg
3000958	44 69 65	33 52 50	360	38

Sur demande, est fournie à 110V- 60Hz.



*Avec enregistreur graphique.

Note: Pour une bonne conservation des sacs, Il est recommandé de maintenir la température entre 20 et 24 ° C.

Chambre d'incubation PLX-IN, code 3000958 avec l'agitateur APL-48, code 3000980.