Baño maría “UNIVEBA mini 1,3L”

PARA TEMPERATURAS REGULABLES DE 30ºC a 96ºC, ESTABILIDAD ±2ºC

DE FÁCIL VACIADO CON CUBETA EXTRAÍBLE

NUEVO



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo fabricado en ABS
- Jarra de vidrio con elemento calefactor incorporado
- Elemento calefactor en acero inoxidable.
- Se suministra con tapa

PANEL DE MANDOS

- Pulsador ON-OFF
- Display temperatura real
- Display temperatura seleccionada.
- Botón giratorio selección de temperatura
- Pulsador luz
- Pulsador ebullición
- Pulsador de mantener temperatura

Código	Capacidad litros	Ø (útiles)	Altura (cm)	Ø externo	Altura exterior (cm)	Consumo W	Peso Kg
3000403	1,3	17	15	18	24	850	3

Baño María “UNIVEBA II 3L”

PARA TEMPERATURAS REGULABLES DE 30ºC a 96ºC, ESTABILIDAD ±2ºC

DE FÁCIL VACIADO CON CUBETA EXTRAÍBLE

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo fabricado en ABS
- Jarrón fabricado de acero inoxidable 304 con elemento
- Calefactor invertido en el interior.
- Elemento calefactor en acero inoxidable 304

PANEL DE MANDOS

- Pulsador ON-OFF
- Display temperatura real
- Display temperatura seleccionada.
- Botón giratorio selección de temperatura
- Pulsador luz
- Pulsador ebullición
- Pulsador de mantener temperatura

NUEVO



Código	Capacidad litros	Ø (útiles)	Altura (cm)	Ø externo	Altura exterior (cm)	Consumo W	Peso Kg
3000404	3	17	15	18	24	850	3

ACCESORIOS

1)Tapa con discos reductores 110, 80, 60, y 37 mm Ø con orificio para termómetro. **Código** 7004001
2) Gradilla para 24 tubos hemólisis hasta 13 mm Ø **Código** 7004002
3) Gradilla para 24 tubos de hasta 18 mm Ø **Código** 7000541