Fours à moufle

INTÉRIEUR EN PIERRE RÉFRACTAIRE. RECOMMANDÉ POUR UNE UTILISATION PROLONGÉE

Fours à moufle électriques “Select-Horn-TFT”

POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES JUSQU À 1150 °C.
PRÉCISION DE SÉLECTION: ±1 °C DE LA VALEUR SÉLECTIONNÉE. RÉSOLUTION: 1 DIGIT
CONTRÔLEUR ÉLECTRONIQUE DIGITAL DE TEMPÉRATURE ET DU TEMPS AVEC ÉCRAN TACTILE.
JUSQU'À 10 PROGRAMMABLES RAMPES DE TEMPÉRATURE

SÉCURITÉ:
DETECTEUR DE RUPTURE DE SONDE QUI DECONNECTE LE FOUR AUTOMATIQUEMENT. DISPOSITIF MICRORUPTEUR QUI DECONENCTE LE CHAUFFAGE A L´OUVERTURE DE LA PORTE. PORTE BASCULANTE QUI, OUTRE SON UTILISATION COMME PLATEAU, PROTEGE L´UTILISATEUR DE LA CHALEUR PAR SA SURFACE INTERIEURE.

APPLICATIONS

Processus d'incinération, séchage, désagrégation, recuisson, traitements thermiques, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Enceinte intérieure composée de plaque en réfractaire léger de haute qualité, à haute teneur en alumine et exempt d amiante et d oxyde de fer.
Eléments chauffants distribués uniformément en fil spécial de point de fusion élevé et recuit en haute fréquence assurant une durée exceptionnellement longue.
Excellente isolation thermique en fibro-céramique à faible densité et conductivité.
Consommation réduite pour un rendement maximal.
Récupération rapide de la température à l'ouverture et fermeture de la porte.
Porte abattante et éléments
Sortie USB.



PANNEAU DE COMANDES

Général.
- Interrupteur général.
- Écran tactile TFT 4.3''
- Horloge calendrier
- Deux modes de fonctionnement : normal ou programmation.
- Menu en ESP - FRA - ING
- Auto-test au démarrage
- Auto-réglage du contrôleur de température
- Sélection °C/°F
- Sonde type « K »

Mode normal.
. - Sélection température de consigne.
. - Rampe de montée.
. – Temps de stabilité de 1min. à 99h. ou continu

Mode de programmation .
– Capacité: 10 Profils
- Profils par programme: 6
– Temps de stabilité dans chaque segment: 1min. à 99h. (ou en continu dans le dernier segment)
- Rampes de montée entre segments.
– Programmation marche/arrêt quotidienne - hebdomadaire.



Graphique de rampes de température

Alarmes.
- Alarme, détection des pannes de courant.
- Alarme, détection de panne de Sonde.
- Alarme, au-dessus/au-dessous de température
- Alarmes acoustique et visuelle.
- Mémorisation jusqu'à 100 alarmes (type d'alarme, date et l'heure de début /fin)

Enregistrement des données.
- Mémoire d'enregistrement de données jusqu'à 15.000 données.
- Intervalle d'enregistrement : de 5 secondes à 30 min.
- Téléchargement de données via USB.



Détail du système d'ouverture basculante.

MODÈLES

Code	Capacité litres	Haut. / Larg. / Prof. (intérieur) cm	Haut. / Larg./ Prof. (extérieur) cm	Consom. W	Poids Kg
2000376	3,6	10 15 24	52 54 56	2500	54
2000377	9	15 20 30	58 59 65	3000	70

Livrés avec un plateau de sole, en acier spécial indeformable.

RECHANGES

Plateau réalisé en acier spécial indestructible utile comme base de support pour le matériau à tester.
Code 0203681 pour for code 2000376
Code 0203692 pour for code 2000377

