

BECS BUNSEN AVEC SYSTÈME COUPE-GAZ DE SÉCURITÉ

Avec régulateur de gaz et d'air.
Conçu pour la sécurité de travail dans le laboratoire.
Equipé d'un détecteur thermocouple coupant le gaz après 20 secondes de l'extinction de la flamme. Avec raccord tétine.
Ø ext. du tube: 11 mm. Haut. totale: 140 mm.

Code	Pour gaz	Pression d´utilisation	Puissance nominale
7001546	butane	28/37 mbar	0,69 kw
7001547	naturel	18 mbar	0,69 kw



BRÛLEUR À GAZ BUTANE

Ajustable sur les bouteilles de "Camping Gaz International". Approuvé selon acte du LABORATOIRE GÉNÉRAL D'ESSAIS DES SERVICES DE L'INDUSTRIE.
Construit en accord avec le "Règlement des Appareils Utilisant des Combustibles Gazeux ". Décret 1651/1974.
Ø extérieur de l'extrémité supérieure du tube: 14 mm. Pression d'utilisation directe. Puissance nominale 0,72 kw à 1 bar.
Code 7000666

ACCESSOIRES



Embout type papillon forme rectiligne en laiton.Pour bombonne type "Camping Gaz".
Code 7003612



Support trépied à anneau plat, ajustable au brûleur et à la bouteille de "Camping Gaz International". Diam. ext. anneau: 140 mm Ø intérieur de l'anneau: 110 mm.
Code 7000489



BECS BUNSEN AVEC SYSTÈME COUPE-GAZ DE SÉCURITÉ POUR GAZ NATUREL

Avec régulateur de gaz et d'air.
Conçu pour la sécurité de travail dans le laboratoire. Equipé d'un détecteur thermocouple coupant le gaz après 20 secondes de l'extinction de la flamme. Avec raccord normalisé pour connexion à l'ensemble tube/raccords 1/2" pouvant se livrer comme accessoire.
Ø ext. du tube: 11 mm. Haut. totale: 165 mm.

Code	Pour gaz	Pression d´utilisation	Puissance nominale	Poids Kg
7001539	naturel	18 mbar	0,69 kw	1,6

ACCESSOIRES



Ensemble tube/raccord pour gaz
Ensemble tube/raccords de 100 cm de long. avec connexion au bec de 1/2" et dispositif de connexion rapide et valve de sécurité à son extrémité. Selon normes UNE 60715 et BS 669.
Code 1001541



BRÛLEUR GRANDE PUISSANCE

Avec régulateur de gaz et d'air. Ø ext. extrémité supérieure du tube 21 mm. Haut. totale 170 mm.
Code 7000225 Pour gaz butane/propane.
Code 7009223 Pour gaz naturel.



BEC BUNSEN

Avec régulateur de gaz et d'air.
Ø extérieur du tube: 11 mm. Hauteur totale: 140 mm.

Code	Pour gaz	Pression d´utilisation	Puissance nominale
7000657	butane	28/37 mbar	0,69 kw
7000658	naturel	18 mbar	0,69 kw

Conforme au décret royal espagnol RD 919/2006

Øextérieur du tube: 13 mm. Hauteur totale: 170 mm.

Code	Pour gaz	Pression d´utilisation	Puissance nominale
7000660	butane	28/37 mbar	1,14 kw
7000661	naturel	18 mbar	1,14 kw



BEC BUNSEN À FLAMME PERMANENTE

Avec flamme permanente. Hauteur totale: 150 mm
Code
1000875 Pour gaz butane/propane (45/57 mbar).
1000876 Pour gaz naturel (18/25 mbar).



BRÛLEUR BUNSEN À TUBE CONIQUE TECLU

Avec régulateur de gaz et d'air.
Hauteur totale: 150 mm.

Code	Pour gaz	Pression d´utilisation	Puissance nominale
7000663	butane	28/37 mbar	0,69 kw
7000664	naturel	18 mbar	0,69 kw