Plaques chauffantes en vitro-céramique “Ceramic-plac”

POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES SUR PLAQUE JUSQU À 400 °C. POIDS MAXIMUM SUPPORTABLE: 40 KG.

SÉCURITÉ
NORME EN 61010. PROTECTION THERMIQUE PAR THERMOSTAT INCORPORÉ, LIMITATEUR DE SURCHAUFFE.

Excellente résistance aux agents chimiques. Insensible aux chocs thermiques



Modèle code 3000920

Modèle code 3000919

Modèle code 3000921

PROPRIÉTÉS

Les plaques chauffantes “CERAMIC-PLAC” présentent d’excellentes propriétés comme:
- Surface plane, lisse et sans dilatations.
- Insensible aux chocs thermiques.
- Excellente résistance aux agents chimiques.
- Grande puissance calorifique permettant d’atteindre les températures maximales en très peu de temps.
- Excellentes qualités thermiques et très bonne perméabilité aux radiations infrarou ges. Facilité de nettoyage.

CARACTÉRISTIQUES

- Corps extérieur en acier inox. AISI 304.
- Eléments chauffants montés sur fibre céramique formant un bloc compact et isolé.
- Contrôle de la puissance de chauffe par régulateur d’énergie entre 6% et 70% de sa valeur nominale (modèles code 3000919 et 3000920).
- Contrôle de la température par thermostat hydraulique réglable jusqu’à 400 °C (modèle code 3000921).

MODÈLES

Code	Zones de chauffage	Saurface de chauffage cm	Haut./Larg./Prof. (extérieur) cm			Consom. W	Poids Kg	Système de régulation
3000919	1	18 Ø	10	28	33	1800	5,5	Avec régulateur d énergie
3000920	2	14 Ø + 14 x 14 ⊠	10	27	47	2200	7,5	Avec régulateur individuel d énergie par zone
3000921	1	30 x 30 ⊠	10	49	49	3700	11	Avec thermostat hydraulique

Plaque circulaire double “Duplac”

POUR TEMPÉRATURES SUR PLAQUE JUSQU À 400 °C.

CARACTÉRISTIQUES

Plaque chauffante en acier indéfomable avec éléments chauffants répartis sur toute la surface.
Régulation de la température à impulsions d’énergie individuelle à chaque poste.
Carter extérieur recouvert époxy.

PANNEAU DE COMANDES

Deux régulateurs de la température.
Deux lampes de signalisation de fonctionnement des éléments chauffants.



MODÈLE

Code	Ø plaque cm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm			Consom. W	Poids Kg
4000634	19	15	47	24	1750	8,5