pH-metro digital “pH-3003”

EQUIPO PORTÁTIL PARA MEDIDAS DE CAMPO IP65 A PRUEBA DE AGUA.
SE SUMINISTRA CON CARGADOR Y SOLUCIONES Ph 4, 7 y 10 de 50ml
INCLUYE ELECTRODO PH 0-14

NUEVO DISEÑO



CARACTERÍSTICAS

Pantalla LCD de 3,5 pulgadas.
Calibración de 1-2 puntos con reconocimiento del estándar.
La compensación de temperatura manual garantiza resultados precisos.
Batería de litio recargable, adaptador de CA, entrada de CA de 100-240 V, salida de CC de 5 V.

MODELO

Código	Alto / Ancho / Fondo cm	Tensión alimentación	Peso KG
4120301	22 8 3	Bateria recarbagble	0,4

DATOS TÉCNICOS

	Rango	Precisión	Resolución
pH:	0 a 14	±0,03	0,01
mV:	±1400	±2	1

pH-metro digital “pH-3005”

MODELO DE SOBREMESA CON AMPLIA PANTALLA RETROILUMINADA. PANTALLA LCD 6,0 PULGADAS
SE SUMINISTRA CON ELECTRODO DE PH Y TEMPERARURA

NUEVO DISEÑO
USB
RS232

CARACTERÍSTICAS

La función de lectura múltiple permite la lectura automática y la lectura continua.
La compensación de temperatura automática/manual garantiza los resultados.
La función de retención automática detecta y bloquea el punto final de la medición.
Almacenamiento de datos: 50 conjuntos para cada parámetro.
IP54 a prueba de agua.
Calibración de 1 a 3 puntos con reconocimiento estándar.



DATOS TÉCNICOS

	Rango	Precisión	Resolución
pH:	-2.00 to 18.00 pH	±0,01	0,01
mV:	-1999 to 1999 mV	±0.1%FS	1
Tª	(ºC):-5 to 110 ºC(23 to 230 ºF)	±0,5	0,1

MODELO

Código	Alto / Ancho / Fondo cm	Peso Kg
4120501	6,8 24,2 19	0,9

Ver el apartado de “Electrodos y sondas” adicionales (pág. 302 y 303)

pH-metro digital “pH-3006”

DE SOBREMESA. AMPLIA PANTALLA GRÁFICA Y TÁCTIL DE ALTO CONTRASTE DE 7 PULGADAS.
SE SUMINISTRA CON SOPORTE PARA ELECTRODOS CON ELECTRODO DE PH Y DE TEMPERATURA

NUEVO DISEÑO
RS232
USB

CARACTERÍSTICAS

La función de lectura múltiple permite lectura automática, lectura temporizada y lectura continua.
La compensación de temperatura automática/manual garantiza los resultados.
Almacenamiento de datos: 1000 conjuntos para cada parámetro (compatible con GLP).
La función de análisis de datos ayuda al usuario a revisar, comparar y recalcular los resultados.
Soporte para comunicación USB o RS-232.
IP54 a prueba de agua.
Calibración de 1 a 6 puntos con reconocimiento del estándar.
Grupos de tampón de pH seleccionables, incluidos DIN, NIST, EE. UU., MERK, JIS, GB.
Soporte para la personalización del grupo estándar de pH.
Diagnóstico automático de electrodos con pendiente de pH y pantalla de compensación.



DATOS TÉCNICOS

	Rango	Precisión	Resolución
pH:	-2 a 20pH	± 0.002 pH	0.1, 0.01, 0.001pH
mV:	-2000.00 a 2000.00 mV	± 0.1 mV o ± 0.03%	0.1, 0.01 mV
Tª (ºC):	-10 a 135 ºC, 14 a 275 ºF	±0,1	0,1

MODELO

Código	Alto / Ancho / Fondo cm	Tensión alimentación	Peso Kg
4120601	29 20 7	Batería de litio recargable	0,4