Imprimante à encre “Microprinter”



APPLICATIONS
Petite imprimante non thermique avec papier de 2 1/4” (56 mm) de large.
Pour connexion RS 232.
Vitesse réglable.
Applications: Appareils de mesure, pH-mètres, conductimètres, spectrophotomètres, etc.
Fourni avec câbles de communications et d´alimentation de 5 V - 3 A.

MODÈLE

Code	Haut. / Larg. / Prof. cm			Tension alimentation	Poids Kg
4120113	4	16	10	DC 5V 3A	1

Programmateur automatique “Promat” 24 H



Connecte et déconnecte simultanément tout appareil électrique, sur programme préalablement établi.
Temps réglable: pour cycles continues jusqu’à 24 heures, avec cames de commande de connexion/déconnexion chaque 15 minutes. Interrupteur manuel pour la déconnexion du programme et indicateur lumineux de fonctionnement.
Charge maximale: 16 Amp.
Code 1000500

Minuterie sonore de table “Relavis”



Signalisation acoustique d’un temps programmable de 0 à 60 minutes.
Divisions 1 minute.
Code 5900499

Minuteur sonore digital “Count Down-Up”



Capacité maximale: 99’ 59”. Compte: en avant et à rebours.
De table avec dispositif de fixation par aimant ou avec pince pour poche ou blouse.
Incorpore une alarme sonore.
Code 5900500

Chronomètre digital “Diamond”



Capacité maximale: 23 h 59’ 59”. Division 1/100 seconde. Avec contrôle LAP/SPLIT (temps partiel et accumulé).
Avec calendrier incorporé.
Alarme sonore standard (durée 60”).
Alarme sonore mode “snooze” (une fois le stop d’alarme appuyé, elle sonnera chaque 5’ jusqu’à son désamorçage).
Code 5900501

Thermomètre lecteur “Micro-Temp”

POUR MESURE DE TEMPERATURES DE -50 °C JUSQU'A +300 °C OU DE -58 °F JUSQU'A +527 °F.



Applications : cuisine, aliments, eau, cire, barbecues, bougies, liquides en général.
Écran numérique avec lecture en °C ou °F.
Sonde de pénétration en acier inoxydable 304 de 12,7 cm, adaptée au contact alimentaire.
Temps de réponse rapide : 2–4 secondes. Fonction HOLD (mémorisation des données).
Résolution : 0,1 °C / 0,1 °F.
Étanchéité IPX7 : lavable à l’eau courante (ne pas immerger dans l’eau chaude).Arrêt automatique après 10 min d’inactivité (désactivable).Alimentation par 1 pile LR44 (1,5 V).

MODÈLE

Code	Précision	Résolution
5903029	±1 °C / ±1,8 °F	0,1 °C / 0,1 °F

Étui de protection avec clip et trou pour suspension.