CALEFACTORES DE BLOQUES METÁLICOS

CALEFACTOR de bloques metálicos. Modelos D-65, D-65TD, 65 ASTM Y ASTM 2274

♦ Control de temperatura con dos display, para temperatura actual y programada.
♦ Selección de temperatura por pulsadores de membrana ♦ Mueble de acero inoxidable

De uso en incubación e inactivación de cultivos, determinación puntos de fusión, ebullición, fósforo total, nitrógeno total, DQO y reacciones enzimáticas

El modelo D-65 incluye un cronómetro digital avisador y el D-65T integra un temporizador digital para desconexión automática con aviso acústico.

Se fabrican a 200ºC o 99,9ºC con precisión de ± 0,5ºC y ± 0,1ºC respectivamente
Incluyen varilla extractora de bloques y campana de protección, sin bloques.



D-65



D-65T

El Calefactor D-65 ASTM integra un bloque metálico con aislamiento térmico para 6 tubos Nessler.
Los agujeros del bloque miden 20 mm de Ø y 230 mm de profundidad
Agujero adicional para alojar la sonda exterior Pt100 de temperatura provista de 1metro de cable para situar la toma de temperatura en el bloque.

Con regulación de temperatura digital hasta 300ºC. Precisión ± 0,5ºC. Conforme ASTM 3366-95.

El calefactor ASTM 2274 admite cuatro tubos de 590 mm de longitud de 20mm Ø para trabajar hasta 200ºC.
Requiere un Controlador de temperatura modelo D-85.

Medidas:

♦ D-65 y D65T: 25 x 28 x 11 cm. ♦ D-65 ASTM: 26 x 28 x 40 cm. ♦ ASTM 2274: 35 x 35 x 80 cm
Peso: ♦ D-65, 4 Kg. ♦ D-65T, 4,5 Kg. ♦ D-65 ASTM, 20 Kg. ♦ ASTM2274, 35 Kg.

Operación: 230V 50/60Hz

Calefactores de bloques metálicos D-65 y D65T

Código ▼	Artículo	T máxima	Precisión ºC
1.8082.00	Calefactor D-65*	200ºC	± 0,5
1.8082.10	Calefactor D-65*	99,9ºC	± 0,1
1.8084.00	Calefactor D65T*	200ºC	± 0,5
1.8084.10	Calefactor D65T*	99,9ºC	± 0,1
1.8090.00	Calefactor D-65 ASTM	300ºC	± 0,5
1.8092.01	Calefactor ASTM 2274+	200ºC	± 0,1

* Con campana, sin bloque metálico



D-65 ASTM

Complementos. Códigos:
Bloque para 24 tubos de 16 mm Ø. Código 1.8085.00
Bloque para 30 tubos de 13 mm Ø. Código 1.8085.01
Bloque para 30 tubos de 12 mm Ø. Código 1.8085.08
Bloque para 18 tubos de 20 mm Ø. Código 1.8085.04
Bloque para 6 tubos de cada 13,16 y 20 mm Ø. Código 1.8083.00
Bloque para 30 tubos Eppendorf. Código 1.8085.02
Bloque virgen. Código 1.8087.00
Extractor de bloques. Código 1.8088.00
Campana protectora. Código 1.8089.00