SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN, MEDIDORES

Código	Artículos
12.0213.00*	Analizador portátil modelo IPM-3150, sin sonda
12.0213.05*	Sensor PSS-20 con 6 m de cable y conector. Rango 250-30000 mg/l
12.0213.06*	Sensor PSSL-20 con 6 m de cable y conector. Rango 0-1500 mg/l
12.0213.07*	Sensor Oxígeno disuelto con 6 m de cable y conector. Rango 0-25 ppm
12.0213.08*	Sensor pH con 6 m cable y conector. Rango 2-12 pH. Temperatura 10 a 60ºC
12.0213.09*	Sensor ORP con 6 m cable y conector. Rango ± 2000 mV. Temperatura 10 a 60ºC

TEMPORIZADOR CÍCLICO ver CONTROLADORES

TERMÓMETROS PORTÁTILES

TERMÓMETRO A INFRARROJOS

Termómetro portátil digital infrarrojo, mira laser para la medición de temperatura a distancia sin necesidad de contacto



- Rango: -33...250ºC ♦ Precisión: ± 2º C
- Lectura de temperatura mínima y máxima durante el tiempo de medida ♦ Relación distancia al objeto/medidas objeto: 6:1 ♦ Respuesta: 1 segundo ♦ Función hold y lock.
- Lectura en ºF seleccionable ♦ Medidas: 21,5x 60 x 104 mm ♦ Peso: 110 g
- Baterías botón: 2 x CR2032 incluidas

TERMÓMETRO DIGITAL PORTÁTIL

Robusto, económico y totalmente estanco. Para mediciones de temperatura en el aire, gases, líquidos, materiales blandos y en polvo.
Encuentra aplicación en las áreas de alimentación, trabajos manuales, industria, agricultura y ocio:

Sensor:	NTC / -40 + 240ºC
Resolución:	0,1ºC, pantalla LCD, ±1,0º C (-25+150ºC) / ±1,5ºC resto
Tiempo de respuesta:	Aproximadamente 15s en agua
Funciones:	Máximo, mínimo, bloqueo
Sonda:	75 x 3,5 mm diámetro
Dimensiones/Peso:	150 x 20 x 16 mm /40 g



TERMÓMETRO DIGITAL MÁXIMA / MÍNIMA, DOS PANTALLAS

Con doble pantalla digital LCD de precisión para el control simultáneo de la temperatura en dos estancias distintas, con memoria para las temperaturas máxima y mínima en ambas.

Aplicación como control de temperaturas en cámaras, frigoríficos y medio ambiente

- Rango de medición: estancia 1: –10+60ºC, estancia 2: -50+70ºC
- Resolución: 0,1ºC
- Memoria de máximas y mínimas / Con soporte para pared o sobremesa
- Cable de 3 metros / Pila de 1,5V tipo AAA incluida
- Dimensiones: 85 x 60 x 15 mm.
- Peso: 105 g



Código ▼	Artículos
8.0024.14	Termómetro infrarrojo con mira laser
8.0024.05	Termómetro de inserción
8.0024.09	Termómetro de inserción, certificado
8.0024.10	Termómetro, máxima/mínima,
8.0024.11	Termómetro, máxima/mínima, certificado