De plástico para portátiles

XS

Serie de electrodos con cuerpo de plástico epoxi, de buena resistencia química que combina un diafragma cerámico y uno abierto con electrolito polímero y así conseguir una rápida respuesta aún en medios contaminados.
Recomendado para medidas en medio ambiente, aguas, aguas residuales, disoluciones acuosas, salmueras...

Modelo	Cat.	Conexión	Sensor °C	Para instrumentos
Polymer Plast	G-32200493		No	Según cable específico elegido
Polymer Plast BNC	G-32200503		No	XS, Eutech, Crison, Hach (Sension), Mettler, Orion, Sartorius,...
201 TN	G-201TN		NTC	XS
210T	G-210T		Pt1000 (0...80°C)	Crison, Hach (Sension)
250 M	G-250-M		No	Crison, Hach (portátiles) (Sension)
210T-M	G-210T-M		Pt1000	Crison, Hach (portátiles) (Sension)

Especificaciones	
pH	0...14
Temperatura	0...60 °C
Cuerpo	Epoxi
Diafragma	1 abierto + 1 cerámico
Electrolito	Polímero



20

Para aplicaciones especiales

XS



Serie de electrodos diseñados para aplicaciones específicas. Medida de pH 0...14 y cuerpo de vidrio.

Food, destinado a la medida en alimentos, como derivados lácticos (yogurt, cremas...) salsas, zumos y muestras con proteínas.

Flat soluciona las medidas en superficies planas, tales como piel, (incluso humana), papel, placas Petri...

Micro para medidas en micro muestras o pequeños volúmenes. Y una versión para tubos NMR.

Modelo	Cat.	Especificaciones	Conexión	Para instrumentos
FoodTemp	G-32200753	-10...100 °C, NTC 30 k 3 diafragmas cerámicos Electrolito KCL /glicerina		XS
Food	G-32200393	-10...100 °C 3 diafragmas cerámicos Electrolito KCL /glicerina		Según cable específico elegido
Flat	G-32200413	0...60 °C 3 diafragmas abiertos Electrolito Polimero		
Semimicro	G-32200383	0...100 °C 1 diafragma cerámico Long. 100 mm y Ø 6 mm Electrolito KCL3M		
Micro	G-32200213	0...100 °C 1 diafragma cerámico Long. 60 mm y Ø 3 mm Electrolito KCL3M		
Micro P. Para proteínas	G-32200253	0...100 °C 1 diafragma cerámico Long. 60 mm y Ø 3 mm Electrolito KCL /glicerina		

SENSORES

21