Baños de agua WB

Características principales

- Escala de trabajo: +5 °C ... +85 / +100 °C
- Volumen útil: 5 / 12 / 22 / 40 litros
- Pantalla LED retroiluminada
- Clase de seguridad 2 (DIN 12880)
- Alimentación: 220± 10% V - 50/60 Hz.

Otras especificaciones

Alarmas visuales y acústicas silenciables por el operador. Temporizador digital con rango de programación de 1 min a 99 h 59 min y funcionamiento continuo.

Función de inicio retardado del ciclo de calentamiento.
Función de temperatura segura: limitación de la temperatura de trabajo para la protección de la muestra.
Cámara interior de acero inoxidable de alta calidad y placa inferior perforada (extraíble).
Asa lateral incluida (WB 5 - WB 12).

Los modelos WB 22 Pump y WB 40 Pump cuentan con una bomba de recirculación para una distribución uniforme y perfecta de la temperatura.



Incluyen

Tapa de acero inoxidable con orificio de 5 mm para paso de sensor externo, placa inferior perforada, tubo para drenaje del tanque y válvula de acción rápida para reposición periódica de líquido. Los modelos PUMP incluyen la bomba de recirculación.

	Volumen (litros)	Escala de trabajo °C	Estabilidad a 37 °C	Dimensiones externas mm An x Alto x F	Dimensiones internas mm An x Alto x F	Modulos máximos (M1)	Cat. nº
WB 5	5	+5...+100* * 100 °C alcanzables con fluido térmico	± 0,1	480 x 350 x 215	300 x 150 x 155	2 M1	G-WB5-N
WB 12	12	+5...+100* * 100 °C alcanzables con fluido térmico	± 0,1	480 x 380 x 310	300 x 200 x 240	4 M1	G-WB12-N
WB 22	22	+5...+100* * 100 °C alcanzables con fluido térmico	± 0,1	680 x 390 x 365	500 x 200 x 295	8 M1	G-WB22-N
WB 22 PUMP	22	+5...+85	± 0,1	680 x 390 x 365	500 x 200 x 295	8 M1	G-W22PUMP-N
WB 40 PUMP	40	+5...+85	± 0,2	830 x 390 x 460	645 x 200 x 395	16 M1	G-W40PUMP-N

Nota: Ver accesorios en la página 78.

Baños de agua SB Dubnoff

Características principales

- Escala de trabajo: +5 ... +100 °C
- Pantalla LED retroiluminada
- Clase de seguridad 2 (DIN 12880)
- Alimentación: 230 V / 50 Hz. Peso: 28 kg.

Otras especificaciones

Baño de agitación horizontal (Dubnoff) Argolab

Alarmas visuales y acústicas silenciables por el operador. Temporizador digital con rango de programación de 1 min a 99 h 59 min y funcionamiento continuo.

Función de inicio retardado del ciclo de calentamiento.

Función de temperatura de seguridad: limitación de la temperatura de trabajo para la protección de la muestra.

Incluye

Tapa de acero inoxidable con orificio de 5 mm para el paso del sensor externo; Cesta universal con soporte de resorte de acero inoxidable; Tubo para el drenaje del tanque y válvula de acción rápida para la reposición periódica del líquido.



	Volumen (litros)	Escala de trabajo °C	Estabilidad a 37 °C	Dimensiones externas mm An x Alto x F	Dimensiones internas mm An x Alto x F	Modulos máximos (M1)	Cat. nº
SB 35	5	+5 RT..+100* * 100 °C alcanzables con fluido térmico	± 0,1	480 x 335 x 215	300 x 150 x 155	2 M1	G-SB35-N

Baños de ultrasonidos analógicos AU

Características principales

- Rango de trabajo: +5 ... +80 °C
- Frecuencia ultrasónica: 40 kHz.
- Temporizador de 1 a 30 minutos o continuo.
- Con control de calefacción hasta 80 °C.
- Construidos con acero inoxidable 304.

Incluyen

Cesta de malla y, tapa de acero inoxidable. Los modelos AU-220 y AU-450 incluyen válvula de vaciado.



	Volumen (litros)	Potencia de calentamiento (W)	Potencia ultrasónica (W)	Dimensiones del tanque mm An x Alto x F	Peso kg	Cat. nº
AU-32	3,2	100	120	240 x 100 x 135	3,80	G-AU32
AU-65	6,5	200	180	300 x 150 x150	5,40	G-AU65
AU-220	22	500	480	500 x 150 x 300	13,20	G-AU220
AU-450	45	1000	750	500 x 300 x 300	17,00	G-AU450

Nota: Ver accesorios en la página 78.