Agitador Vortex Argolab MIX

ARGO LAB

- Agitador vortex para probetas
- Adecuado para operaciones “al toque” y continua
- Amplia escala de velocidades, de 0 a 2500 rpm al minuto y regulación en continuo
- Cuerpo robusto
- Pies de silicona y base de acero para una gran estabilidad
- Motor excéntrico con engranajes, sin aceite
- Potencia 60 W



Cat nº	Descripción
G-VORTEX	Agitador vortex para probetas ARGOLAB MIX. Velocidad de 0...2.500 rpm.

Accesorios para agitador Argolab MIX

G-22008103



G-22008123



G-22008143



G-22008163



G-22008133



G-22008153



Cat nº	Descripción
G-22008103	Soporte para accesorios Vortex (necesario para el montaje de los adaptadores)
G-22008113	Adaptador para 48 tubos de Ø 6 mm
G-22008123	Adaptador para 12 tubos de Ø 12 mm
G-22008133	Adaptador para 8 tubos de Ø 16 mm
G-22008153	Adaptador para 15 tubos de Ø 10 mm
G-22008163	Adaptador para tubos de < Ø 99 mm o vasos pequeños
G-22008143	Adaptador standard para tubos menores de Ø 30 mm

Accesorios para agitadores serie SKO



Agitador sin soporte



Plataforma con película antideslizante



Plataforma universal 4 rodillos ajustables



Plataforma perforado para fijar clips



Rodillo ajustable



Clip para soporte perforado

Cat nº	Descripción
G-22006223	Plataforma con película antideslizante para serie SKO.
G-22006233	Plataforma universal con 4 rodillos ajustables para serie SKO.
G-22006553	Rodillo ajustable para soporte universal.
G-22006243	Plataforma perforada para fijar clips para serie SKO.
G-22006453	Clip para soporte perforado, para frasco de 25 ml, máx. 28 clips por soporte.
G-22006463	Clip para soporte perforado, para frasco de 50 ml, máx. 28 clips por soporte.
G-22006473	Clip para soporte perforado, para frasco de 100 ml, máx. 16 clips por soporte.
G-22006483	Clip para soporte perforado, para frasco de 200/250 ml, máx. 9 clips por soporte.
G-22006493	Clip para soporte perforado, para frasco de 500 ml, máx. 9 clips por soporte.

Balanzas

Analitícas y de precisión.

Con certificado de calibración trazable a ENAC incluido. Técnicas e industrial, tiempo de estabilización corto.

Modelos con interfaces para fácil procesamiento de datos.

11