Serie Lumiso

- Pantalla retroiluminada con iconos, que guían al usuario
- Forma ergonómica curvada para fácil manejo con una mano, base antideslizante y botones de tacto suave
- Con salida USB para su conexión a PC y actualizaciones
- Funciones: puesta en marcha, blanco y medida
- Datalogger para 50 datos en memoria
- Estancos, protección IP67 waterproof
- GLP con patrones trazables (check standars)
- Alimentación con pilas
- 163 x 70 x 45mm / 275 g
- Certificados NSF



	Pooltest 3	Pooltest 6	Cloro	ClO_2	Ozono	Amoniaco
Cloro libre y total 0.01...5.00 mg/l	✓	✓	✓	✓		
Cloro libre y total 0.01...10.00 mg/l	✓	✓				
Cianúrico 0...150mg/l	✓	✓				
pH 6.5...8.4 rojo fenol	✓	✓				
Alcalinidad total 0...500 mg/l		✓				
Bromo 0.01...10.0 mg/l		✓				
Dureza cálcica 0...500 mg/l		✓				
Cloro Total 0.01...250 mg/l			✓			
Dioxido de cloro 0.01...10.00 mg/l				✓		
Ozono 0.01...3.00 mg/l					✓	
Amoniaco Nessler 0.06...15.00 mg/l 1...100 mg/l Indofenol 0.1...50 mg/l						✓
Cat nº	P-LUMP3	P-LUMP6	P-LUMO51	P-LUMO52	P-LUMO53	P-LUMO50

Reactivos y accesorios para fotómetros

Cat nº	Descripción
P-LMC001	Kit patrón NDF filtros de densidad neutra, con certificado. Para LUMISO Pooltest 3 y 6.
P-LMC005D	Patrones NDF Check Standard, para LUMISO Cloro, Ozono, Dióxido de Cloro
P-LMC005N	Check Standard para LUMISO amoniaco (NDF, Neutral Density Filter).
P-AP011	250 p/ cloro libre, Bromo. 0.01...5.0 mg/l
P-AP013	250 p/ cloro 0.01...10.0 mg/l
P-AP031	250 p/ cloro libre y total DPD 1+3. 0.01...5.0 mg/l
P-AP033	250 p/ cloro libre y total DPD 1+3. 0.01...10.0 mg/l
P-AP162	250 p/ cloro alto rango. 0...250 mg/l
P-AP052	250 p/ dióxido de cloro y clorito. 0...2,5 mg/l
P-AP056	250 p/ ozono, DPD. 0...2 mg/l O3
P-AT056	250 p/ glicina
P-AP152	250 p/ amoniaco, DPD. 0...1.0 mg/l
P-PT555	Kit de cubetas para serie LUMISO y turbidímetro Expert (5 unidades)

Fotómetro para cloro CL3026

- Medida de cloro libre y total
- Con microprocesador para rápidas y precisas lecturas
- Pantalla LCD 45 x 25 mm
- 0.01 a 5.00 mg/L (ppm) - Cloro libre y total
- Resolución 0.01 ppm
- Precisión ± 0.03 + 1 digito < 2.00 ppm / 3% fs + 1 digito > 2.00 ppm
- Tiempo de respuesta 5 seg.
- Muestra 10 ml
- Memoria (almacenamiento y recuperación) hasta 150 puntos
- Alarma de batería baja y autoapagado a los 10 minutos
- Alimentación 4 pilas AAA 1,5 V
- Dimensiones 70 x 135 x 65 mm / 168g
- Se incluye maleta con viales y kits de de 50 tiras reactivas DPD1



Cat nº	Descripción
GD-CL3026	Fotómetro portátil para cloro libre y total CL3026, con memoria para 150 puntos. Incluye viales, reactivo en tiras y maleta
GD-CL50	Paquete de tiras para 50 test, para determinación de cloro libre (DPD1)
GD-CT50	Paquete de tiras para 50 test, para determinación de cloro total (DPD4)
GD- VIAL	Vial de recambio para CL3026 y TN3025
TI-CL100	Paquete de 100 test (polvo en sobres), para determinación de cloro LIBRE (DPD1
TI-CT100	Paquete de 100 test (polvo en sobres), para determinación de cloro TOTAL

Tiras para medida de cloro libre (DPD 1), fácil de usar y resultados rápidos y precísos, recomendadas para el CL3026.
Las tiras tienen la cantidad exacta de reactivo seco necesaria para la medida de cloro.

