Espectrofotómetro Onda V-10 Plus

ONDA

Espectrofotómetro visible. Recomendado para medidas rutinarias, educación, etc.

- Lectura de la longitud de onda en pantalla
- Cuantitativo: curva estándar y métodos de coeficiente
- Sistema óptico monohaz
- Medición de absorbancia, %T y concentración
- Lámpara halógena de tungsteno (visible)
- Detector de fotodiodo de silicio
- Soporte para cubetas manual de 4 posiciones, 10 mm de paso para cubetas cuadradas
- Diseño de pre-alineado de lámpara
- Amplio programa de cubetas y accesorios
- Alimentación 100/240 V AC 50/60 Hz



Cat nº	Descripción
G-V10	Espectrofotómetro con rango de 325 a 1000 nm (±2 nm), ancho de banda 4 nm, incluyendo 4 celdas ópticas de vidrio, soporte de celda de 4 posiciones, cable de alimentación, software básico para PC y funda, completo con certificado trazable a Standard DAkkS.
G-11000962	Software Pro-Wine Color para espectrofotómetro ONDA V-10, mide absorbancia a 420 nm, 520 nm y 620 nm y calcula automáticamente la intensidad de color y tonalidad, teniendo en cuenta el factor de dilución, según método específico para vinos OIV-MA-AS2-07B y exportación de datos a hoja de cálculo, Incluye CD, cable USB, llave USB (dongle) y manual.

Espectrofotómetro Onda V-11 Scan

ONDA

Espectrofotómetro visible mono haz, de barrido con pantalla táctil TFT de 5" de alta definición.

- De elección para análisis colorimétrico de alto nivel, detecciones cuantitativas y control cualitativo
- Sistema de auto-calibración en cada encendido
- Cuenta atrás de precalentamiento
- Memoria interna USB flash para administración de archivos: guarde, elimine o copie datos y métodos.
- Importe o exporte a archivos CSV y TXT
- RS-232 para impresora
- Escaneo 4200 nm / min
- Fuente de luz de tungsteno
- Alimentación 100/240 V AC 50/60 Hz



Cat nº	Descripción
G-V11	Espectrofotómetro de monohaz V-11 SCAN, rango de 320 a 1100 nm, ancho de banda 4 nm, pantalla táctil de color, USB memoria flash, OS multilenguaje y manejo de archivos. Incluye 4 celdas ópticas de vidrio, soporte para 4 celdas de 10 mm, funda, manual, unidad flash USB y certificado trazable DAkkS/UKAS. Incluye software gratuito para hacer cinética cuantitativa y de longitud de onda única.

* La conexión del instrumento a PC requiere dos puertos USB en el PC

Características de los espectrofotómetros

Memoria interna · USB · Datos transferibles por USB · Exportar a CSV · Exportar a TXT · Autoajuste · Transmitancia · Absorbancia · Curva de calibración · Detección de picos · Impresora · Detalles del método

Espectrofotómetro Onda UV-21

ONDA

Espectrofotómetro UV / visible. Para análisis de rutina y detecciones cuantitativas rápidas y precisas.

- Sistema operativo multilenguaje
- Incluye software EasyUV basic (cuantitativo, cinética y fotom)
- Fuente de luz de tungsteno/deuterio



Cat nº	Descripción
G-UV21	Espectrofotómetro de monohaz UV-21, rango de 195...1050 nm, ancho de banda 4 nm, pantalla táctil de color, USB memoria flash, OS multilenguaje y manejo de archivos. Incluye 4 celdas ópticas de vidrio y 2 de cuarzo, soporte para 4 celdas de 10 mm, funda, manual, unidad flash USB y certificado trazable DAkkS/UKAS. Incluye software gratuito para hacer cinética cuantitativa y de longitud de onda única.

Espectrofotómetro Onda UV/VIS 31 Scan

ONDA

Espectrofotómetro UV / visible de escaneo completo, la mejor opción para su análisis cualitativo y cuantitativo. Alto nivel de precisión para detecciones sensibles.

- Escaneo 4200 nm / min
- Bajo nivel de luz parásita para un alto rendimiento de linealidad
- Incluye software EasyUV basic (cuantitativo, cinética y fotom)
- Fuente de luz de tungsteno/deuterio



Cat nº	Descripción
G-UV31	Espectrofotómetro de monohaz UV/VIS 31 SCAN, rango de 190 a 1100 nm, ancho de banda 2 nm, escáner de todo el espectro, pantalla táctil de color, USB memoria flash, sistema operativo multilenguaje y manejo de archivos. Incluye 4 celdas ópticas de vidrio y 2 de cuarzo, soporte para 4 celdas de 10 mm, funda, manual, unidad flash USB y certificado trazable DAkkS/UKAS. Incluye software gratuito para hacer cinética cuantitativa y de longitud de onda única
G-11000972	Software Easy UV para espectrofotómetros ONDA Serie TOUCH. Basado en el sistema operativo Windows para el control remoto, el análisis de datos y la función de gestión de archivos, para la aplicación clínica (saturación de oxígeno con hemoglobina) y la investigación básica en biotecnología (rango de ADN 0,2-70 µg / ml) etc. Funciones: fotometría, cuantitativa, cinética, multi longitud de onda, escaneo de espectro, ADN / proteína (métodos UV). Incluye CD de instalación, cable USB* , llave USB (dongle) y manual.

* La conexión del instrumento a PC requiere dos puertos USB en el PC