Serie 80 Pro

XS

Pantalla gráfica de color, retroiluminada, que muestra los puntos calibrados, el estado del electrodo, fecha, hora... Conexión a PC e impresora. Se pueden almacenar hasta 8000 datos GLP. Con agitador magnético integrado, control independiente También versiones multiparámetro y conexión a teclado alfanumérico externo.
Dispone de gestión avanzada de usuarios, 4 niveles de acceso para 15 perfiles y contraseña alfanumérica de registro de datos, datalogger, plantillas de impresión personalizables y menú de análisis para editar mejor sus mediciones.

Software DataLink + Audit Trail. La versión de pH y la multiparámetro incluyen la medida de electrodos ISE.



Parámetro	Cat nº	Descripción
pH	G-PH80P-4	PH 80 PRO con electrodo de pH XS STANDARD, sonda de temp. y cable del electrodo. Agitador magnético y soporte articulado, dis. tampón pH 4.01 y pH 7.00, software GLP Datalink* y manual.
Cond	G-COND80P-3	COND 80 PRO con célula de conductividad, de vidrio y platino VPT 1 (C=1), sensor de temp. integrado y cable. Incluye soporte con brazo articulado y agitador, disoluciones patrón 1413 µS y 12.88 mS, datalogger, software GLP Datalink* y manual en español.
Multi	G-PC80P-5	PC 80 PRO con electrodo de pH XS STANDARD (uso general) de vidrio, sensor de temperatura (G-CATNT55) y célula de conductividad VPT1 de plástico con CAT (cable 1 m). Incluye agitador magnético con brazo articulado, disoluciones de pH 4.01 y pH 7.00, disoluciones de conductividad 1413 µS y 12.88 mS, datalogger, software GLP Datalink* y manual en español.

Serie 8 Pro

XS

Pantalla gráfica en color retroiluminada, compensación de temperatura auto/man, timer caducidad CAL, multilingüe, ayuda online y datalogger 1000 datos (auto/man) GLP. Función alarma visual y acústica máx/mín. Completo con sensores.



Parámetro	Cat nº	Descripción
pH	G-PH8P-4	PH 8 PRO con electrodo de pH XS POLYMER, sonda de temp. y cable del electrodo. Con agitador con brazo articulado, disoluciones tampón pH 4.01 y pH 7.00, software GLP Datalink* y manual en español.
Cond	G-COND8P-3	COND 8 PRO con célula de conductividad XS 2301TN (C=1), sensor de temp. integrado y cable. Incluye soporte con brazo articulado y agitador, disoluciones patrón 1413 µS y 12.88 mS, datalogger, software GLP Datalink* y manual en español.
Multi	G-PC8P-4	PC 8 PRO con electrodo de pH XS POLYMER (uso general) de vidrio, sensor de temp. (G-CATNT55) y célula de conductividad XS 2301TN de plástico con CAT (cable 1 m). Incluye agitador magnético con brazo articulado, disoluciones de pH 4.01 y pH 7.00, disoluciones de conductividad 1413 µS y 12.88 mS, datalogger, software GLP Datalink* y manual en español.

Serie 60 Violab

XS

Con pantalla LCD en color de alta definición, compensación de temperatura manual o automática, ayuda online en la configuración de la calibración, datalogger (manual o automático) de hasta 1000 datos en formato GLP.

Conexión a PC e impresora.



Parámetro	Cat nº	
pH	G-PH60WV-3	PH 60 VIOLAB DHS con electrodo de pH de plástico XS 201TN con sensor de temp. integrado y cable, de uso general. Brazo articulado, dis. tampón pH 4.01 y pH 7.00, software GLP Datalink* y manual.
Cond	G-COND60WV-3	COND 60 VIOLAB con célula de conductividad de plástico XS 2301TN con sensor de temperatura integrado y cable. Incluye brazo articulado, disoluciones patrón 1413 µS y 12.88 mS, software GLP Datalink* y manual en español.
Multi	G-PC60WV-3	PC 60 VIOLAB DHS, con electrodo de pH XS 201TN de plástico, con sensor de temp. integrado y cable BNC, y célula de conductividad XS 2301TN de plástico con CAT (cable 1 m). Incluye brazo articulado, dis. de pH 4.01 y pH 7.00, disoluciones de conductividad 1413 µS y 12.88 mS y manual en español.

Serie 50 Violab

XS

Con pantalla LCD en color de alta definición, compensación de temperatura manual o automática, ayuda online en la configuración de la calibración.



Parámetro	Cat nº	Descripción
pH	G-PH50V-3	PH 50 VIOLAB DHS con electrodo de pH de plástico XS 201TN con sensor de temperatura integrado y cable. Incluye brazo articulado, disoluciones tampón pH 4.01 y pH 7.00 y manual en español.
Cond	G-COND50V-3	COND 50 VIOLAB con célula de conductividad de plástico XS 2301TN con sensor de temperatura integrado y cable. Incluye brazo articulado, disoluciones patrón 1413 µS y 12.88 mS y manual en español.
Multi	G-PC50V-3	PC 50 VIOLAB DHS, con electrodo de pH XS 201TN de plástico, con sensor de temperatura integrado y cable BNC, y célula de conductividad XS 2301TN de plástico con CAT (cable 1 m). Incluye brazo articulado, disoluciones de pH 4.01 y pH 7.00, disoluciones de conductividad 1413 µS y 12.88 mS y manual en español.