Serie 7 Vio

XS

Pantalla LCD en color retroiluminada, compensación de temperatura auto/man, indicación con iconos de los valores calibrados.



Parámetro	Cat nº	Descripción
pH	G-PH7V-3	PH 7 VIO con electrodo de pH de plástico XS 201TN y sensor de temperatura integrado y cable. Incluye maleta y manual en español.
Cond	G-COND7V-3	COND 7 VIO con célula de conductividad 2301TN con sensor de temperatura integrado y cable. Incluye disoluciones patrón 1413 µS y 12.88 mS, maleta y manual en español.
Oxígeno	G-OXY7V-3	Oxímetro portátil XS OXY7 VIO, con electrodo de O2 polarográfico OXY DO7 con cable de 3m. Incluye disolución estándar cero oxígeno monouso, membrana de recambio, maleta y manual en español.
Multi	G-PC7V-3	PC 7 VIO DHS con electrodo de pH XS 201TN de plástico, con sensor de temperatura integrado y cable BNC, y célula de conductividad XS 2301TN de plástico con CAT (cable 1 m). Incluye disoluciones de pH 4.01 y pH 7.00, disoluciones de conductividad 1413 µS y 12.88 mS, manual en español y maleta.

Serie 70 Vio

XS

Con pantalla LCD en color retroiluminada, compensación de temperatura auto/man, indicación con iconos de los valores calibrados, datalogger (auto/man) para 1000 datos, GLP (fecha, hora y caducidad de calibración).



Parámetro	Cat nº	
pH	G-PH70V-3	PH 70 VIO con electrodo de pH de plástico XS 201TN con sensor de temperatura integrado y cable. Incluye maleta, software GLP Datalink* y manual en español.
Cond	G-COND70V-3	COND 70 VIO con célula de conductividad 2301TN con sensor de temp. integrado y cable. Incluye disoluciones patrón 1413 µS y 12.88 mS, maleta, datalogger, software GLP Datalink* y manual en español.
Oxígeno	G-OXY70V-3	Oxímetro portátil XS, OXY70 VIO, con electrodo de O2 óptico LDO70-2MT con cable de 2m. Incluye disolución cero oxígeno monouso, software GLP Datalink*, cable USB, manual en español y maleta.
Multi	G-PC70V-3	PC 70 VIO DHS con electrodo de pH XS 201TN de plástico, con sensor de temperatura integrado y cable BNC, y célula de conductividad XS 2301TN de plástico con CAT (cable 1 m). Incluye disoluciones de pH 4.01 y pH 7.00, disoluciones de conductividad 1413 µS y 12.88 mS, datalogger, software GLP Datalink*, manual en español y maleta.

Revio

XS

Nunca tanto en tan poco espacio.

- Hasta 6 parámetros simultáneamente en pantalla, seleccionables.
- Alimentación múltiple: pilas, desde el PC o alimentación directa a red.
- Potente datalogger, hasta 10.000 datos, con función GLP.
- Su robusta maleta le facilita su trabajo en campo (IP67)
- Medida de ion selectivo (ISE).
- En conductividad también función de medida en aguas ultra puras.



Escalas de medida

- pH -2.000...20.000 pH
- mV -2000...+2000 mV
- ISE 0.001 ...19999 ppm
- Cond 0.01 µS...1000 mS
- TDS 0.1 mg/l...500.0 g/
- Salinidad 0,01 ... 100,0 ppt
- Resistividad 1,00 Ω ...10,00 MΩ
- Oxígeno disuelto 0,00...50,00 mg/l
- Saturación de oxígeno 0,0...400,0 %
- Presión barométrica 300,0...1100,0 mbar
- Temperatura -30...130,0 °C

Cat nº	Descripción
G-PCREVIO-3	G-PCREVIO-3 Multiparámetrico portátil REVIO, incluye electrodo de pH 201T/3 XS de plástico con sensor de temperatura integrado, célula de conductividad 2301TN/3 XS de plástico con sensor de temperatura integrado más eletrodo de O2 polarográfico OXY DO7 y todos los sensores con 3 m. de cable, disoluciones patrón pH4.01 y pH7, de conductividad 1413 uS y12.88 mS, patrón 0 de OD, software GLP DataLink, manual español y maleta.

*Software GLP DataLink (descargable en www.labprocess.es)