Destilador de Nitrógeno-Proteína "DNP-1500-MP"

DNP-1500-MP

Panel de control

Ventajas

- 20 programas de usuario
- Generador de vapor instantáneo con control de nivel de agua.
- Bombas calibrables por el usuario
- Sensor de puerta abierta

Características:

- Control de funcionamiento del destilador, mediante micro-procesador con pantalla LCD
- Adicionalmente, el sistema dispone de dos programas fijos:
  - Test Amonio sulfato / Precalentamiento del sistema
- 9 programas predefinidos para:
  - Alcoholes, cereales, lácticos, carne, pescado, aguas residuales, fertilizantes, frutos secos, alimentos para animales.
- Chasis construido totalmente en acero inoxidable pintado con resina epoxi

Seguridad:

- Detección puerta cerrada
- Detección del tubo digestión
- Termostato de sobre temperatura

RAYPA
Leading
Lab Technologies

letslab
DELIVERING LAB SOLUTIONS

Destilador de Nitrógeno-Proteína "DNP-1500-MP"

Prestaciones
Rango de medición: 0,1 a 200 mg de N
Recuperación de Nitrógeno: ≥ 99,5 %
Reproducibilidad: ± 1 %
Tiempo de destilación: 4 minutos/100 mL
Consumo agua refrigeración: 1,2 L/min.
Potencia eléctrica: 2000 W (100%)
Nº de Programas: 20 de usuario

Parámetros programables y valores de cada programa
Agua de dilución: 0-200 mL
Solución NaOH: 0-200 mL
Tiempo de reacción (delay): 0-30 minutos
Tiempo de destilación: 0-30 minutos o indefinido
Regulación potencia vapor: 30-100%

Se suministra completo con los accesorios:

- 1 tubo serie macro Ø 42x300 mm
- 2 bidones de 10 litros para H_2O y NaOH
- Tubos de conexión varios

Referencia	Depósito H_2O	Depósito NaOH	Dimensiones (H x A x F) mm	Potencia W	Peso kg.
DNP-1500 MP	**10 L**	**10 L**	**800 x 450 x 380**	**2000**	**30**

Accesorios

Referencia	Descripción	Volumen	Dimensiones
TB-42300	Tubo digestión	250 ml	42 (Ø) x 300 mm
TB-26300	Tubo digestión	100 ml	26 (Ø) x 300 mm

TB-42300

TB-26300