RAYPA
Leading
Lab Technologies

letslab
DELIVERING LAB SOLUTIONS

Sistema de extracción de fibras "FIBERTEST”

“FIBERTEST”

Aplicaciones

Determinación del contenido en fibra cruda (Weende, Wijstrom), fibra detergente ácida y neutra (Van Soest), lignina.

Características

- Extracción y filtración sin trasvases de muestras.
- Elevada reproducibilidad de las condiciones y resultados.
- Hasta 36 análisis/día (método Weende)
- Versátil en su uso: las muestras pueden ser secadas y pesadas en cada fase de extracción.
- Equipo para 6 muestras simultaneas, se suministra completo con:
    - 6 crisoles de vidrio porosidad P-2,
    - Gradilla porta crisoles, tapa calefactor, y soporte manipulador.
    - Trompa de vacío

- Todos los elementos eléctricos y mecánicos están debidamente protegidos.
- Chasis construido totalmente en acero inoxidable con resina epoxi.

Sistema de extracción de fibras "FIBERTEST"

Datos técnicos

- Gama de medición: 0,1-100%
- Reproducibilidad: ±1% para un nivel de 1-30% de contenido en fibra

Referencia	Número de muestras	Tamaño muestra	Dimensiones (H x A x F) en mm	Precisión relativa	Potencia W	Peso kg.
F-6	6	0,5-3 gr.	590 x 680 x 310	± 0,1%	1250	35

Accesorios

Referencia	Descripción
CR-P2	Crisol porosidad P-2

Trompa de vacío. Fabricada de latón niquel

Referencia **TV-5700**