Termostato de inmersión de control digital “Termotronic 100”

PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE AMBIENTE+5 °C HASTA 100 °C.

Alta precisión en termorregulación

SEGURIDAD:
NORMA DIN 12876 1. TERMOSTATO DE SEGURIDAD AJUSTABLE CON REARME MANUAL

CARACTERÍSTICAS

Volumen máximo a temperatura límite: 20 litros.
Fijación a la cubeta mediante nuez posterior o soporte extensible que se suministra como accesorio.
Profundidad mínima de fijación a la cubeta: 14 cm.

PANEL DE MANDOS

1. Display indicador temperatura de consigna.
2. Display indicador temperatura o tiempo.
3. Pulsador “SET”.
4. Pulsador para aumentar o disminuir valor set.
5. Pulsador “Start/Stop”.

NUEVO DISEÑO

SISTEMA A REGULACIÓN

MODELOS	Código	Rango de regulación °C	Estabilidad °C	Alto / Ancho / Fondo (exteriores) cm	Bomba Presión / Caudal H₂O	Consumo W	Peso Kg
TERMOTRONIC 100	3000540	**Desde amb.+5 hasta 100**	**±0,1**	**28 18 19**	**150 mbar-12 l/min.**	**2000**	**3,9**

Accesorios (Ver pág. 138).

ACCESORIOS

Cubeta en metacrilato “Clinic-Term”

Código	Capacidad litros	Temp. máx. tolerada °C	Alto / Ancho / Fondo (útiles) cm	Capacidad gradillas	Peso Kg
1000544	8	60	14 16 39	4	2

Gradillas en acero inox. AISI 304 adaptables a la cubeta “Clinic-Term”.
Gradilla para 50 microtubos con orificios de 11 mm Ø. Código 1000546
Gradilla para 50 tubos hemólisis y test coagulación con orificios de 13 mm Ø. Código 1000545
Gradilla para 14 tubos de ensayo con orificios de 18 mm Ø. Código 1000547
Gradilla para 8 cubetas espectrofotómetro de 10 mm lado, tipo estándar y para frascos monotest de diferentes tamaños. Código 1000548
Nota: Para las cubetas en metacrilato no se debe sobrepasar la temperatura de 60 °C.

Cubetas metálicas. Construidas en doble cuerpo, exterior en acero inox. AISI 304 y cubeta interior estampada en acero inox. AISI 304.

Código	Capacidad litros	Alto / Ancho / Fondo (útiles) cm	Alto / Ancho / Fondo (exteriores) cm	Peso Kg
6000390	9	15 29 22	20 34 28	3,5
6000391	12	15 30 31	20 37 35	4,3
6000392*	20	15 48 30	20 55 35	6,6
6000393*	27	20 48 30	25 55 35	7,6
6001093*	45	15 62 50	23 70 56	11

* Con grifo de desagüe y asas.